

Информация для оформления заказа

Агрегаты для раздачи масла с настенным монтажом

Для работы системы защиты насоса LD от перегрева необходимо использовать регулятор подачи воздуха (деталь 24Н420 - приобретается отдельно).



| | | |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Каталожный номер комплекта | 24H836 | 24H842 |
| Коэффициент усиления | 5:1 | 5:1 |
| Номер детали насоса | 24G588 | 24G588 |
| Размер всасывающего патрубку | Барабан на 55 галлонов | Контейнер на 275 галлонов |
| Всасывающий комплект, шланг | 24F935 | 24H666 |
| Комплект шлангов | — | 24H859 |
| Кронштейн для крепления на стену | 24F910 | 24F910 |
| Руководство по эксплуатации | 3A1335 | 3A1335 |
| Агрегат CE* | 24H839 | 24H845 |

*В комплект агрегата (CE) включен двухходовой возвратный клапан (BSP: 125041/NPT: 110223) и регулятором подачи воздуха (BSP: 24H419/NPT: 24H420).



Агрегат 24H842 монтируется на контейнер емкостью 275 галлонов (не входит в комплект поставки).

Насосы для масел

Стационарные агрегаты для раздачи масла

Для работы системы защиты насоса LD от перегрева необходимо использовать регулятор подачи воздуха (деталь 24Н420 - приобретается отдельно).



| | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Каталожный номер комплекта | 24H965 | 24H964 | 24H967 | 24H966 |
| Коэффициент усиления | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 |
| Номер детали насоса | 24G588 | 24G588 | 24G588 | 24G588 |
| Размер всасывающего патрубку | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный |
| Насос, погружной патрубков | 16F878 | 16F878 | 16F878 | 16F878 |
| Тип расходомера | Ручная система | Ручная система | Предев. установл. параметр | Предев. установл. параметр |
| Каталожный номер расходомера | 25C903 | 25C904 | 256216 | 255277 |
| Удлинитель для расходомера | Жесткий | Гибкий | Жесткий | Гибкий |
| Комплект шлангов | 24H859 | 24H859 | 24H859 | 24H859 |
| Руководство по эксплуатации | 3A1335 | 3A1335 | 3A1335 | 3A1335 |
| Агрегат CE* | 24H977 | 24H976 | 24H979 | 24H978 |

*В комплект агрегата (CE) включен двухходовой возвратный клапан (BSP: 125041/NPT: 110223) и регулятором подачи воздуха (BSP: 24H419/NPT: 24H420).